

Retningslinjer til slamforskriften

REMIDT IKS

VERSJON 09.04.2021

BEHANDLET I STYRET 12.04.21

Innhold

Innhold.....	1
1. Generelt om retningslinjene.....	2
1.1. Bakgrunn.....	2
1.2. Formål.....	2
1.3. Fastsettelse.....	2
1.4. Status.....	2
2. Tømmerutiner.....	3
2.1. Bakgrunn og formål.....	3
2.2. Kjørbar veg.....	3
2.3. Slambilen.....	3
2.4. Krav til oppstillingsplass.....	3
2.5. Klargjøring.....	4
2.6. Varsling.....	4
2.7.....	4
3. Tilleggstjenester.....	5
3.1. Bakgrunn og formål.....	5
3.2. Tilleggstjenester som tilbys og prisen på disse.....	5
3.3. Tilleggstjenester som tilbys.....	5
4. Tømmehyppighet.....	6
4.1. Bakgrunn og formål.....	6
4.2. Anlegg med uklar utslippstillatelse.....	6
4.3. Tilpasset tømning.....	7
4.4. Ekstratømming.....	7
4.5. Nødtømming.....	7
4.6. Prosedyre ved bestilling av nød eller ekstratømming.....	8
5. Kontrollrutiner.....	9
5.1. Kontroll av slamtank etter avvanning.....	9
5.2. Kontroll av tett tank etter tømning.....	9
6. Fakturering.....	10
6.1. Faktureringsintervall.....	10
6.2. Fakturering fellesanlegg.....	10
6.3. Fakturering av volum.....	10
6.4. Kommunalt påslag.....	10

1. Generelt om retningslinjene

1.1. Bakgrunn

Kommunene Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har vedtatt felles Forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg mv. (slamforskriften) av 21.08.20.

I forskriften § 1-4 Retningslinjer til forskriften gis ReMidt fullmakt til å gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder fastsette rutiner og krav til blant annet:

- Tømmerutiner
- Tilleggstjenester
- Tømmefrekvens

1.2. Formål

Formålet med retningslinjene er å utdype slamforskriftens bestemmelser slik at det sikres gjennomgående lik behandling av kundene.

1.3. Fastsettelse

Retningslinjene skal vedtas av et enstemmig representantskap jf. forskriften § 1-4 siste avsnitt.

Retningslinjene skal revideres minst en gang i hver valgperiode for å ivareta den folkevalgte styringsretten, og ellers etter behov. Både representantskapet, styret og daglig leder kan ta initiativ til revisjon.

Retningslinjene kan revideres som helhet, men også enkeltkapittel kan revideres separat.

1.4. Status

Følgende er vedtatt:

Kapittel	Behandlet første gang	Siste revisjon behandlet	Kommentarer
1. Generelt om retningslinjene	-	-	
2. Tømmerutiner	-	-	
3. Tilleggstjenester	-	-	
4. Tømmehyppighet	-	-	
5. Kontrollrutiner	-	-	Veiledende
6. Fakturering	-	-	

2. Tømmerutiner

2.1. Bakgrunn og formål

Retningslinjene utfyller og gir nærmere beskrivelser av kravene ved tømming av avløpsanlegg slik som krav til oppstillingsplass og kjørbar vei, jf. slamforskriften § 2-5.

2.2. Kjørbar veg

Det er ReMidt som vurderer om vegen er kjørbar. En kjørbar veg skal være i slik stand at slambilen kan komme fram til hentestedet og snu på en forsvarlig måte. Med dette menes:

Vegbredde:	3,5 meter.
Bæreevne:	Tilstrekkelig.
Underlag på veibane:	Ikke grasmark
Fri bredde og høyde:	3,5 meters bredde og 4 meter i høyden.
Stigning og kurvatur:	Dette vurderes ut fra alle faktorer samlet.
Snuplass:	I nærheten av abonnent/tank.
Ryggning:	Noe ryggning må påregnes. (30 - 50 meter).
Bru:	Dokumentert tilstrekkelig styrke.

Hvorvidt anlegget skal betjenes med tilpasset utstyr etter forskriften § 2-5, andre ledd, eller ikke kan betjenes etter forskriften § 2-5, tredje ledd, vil en samlet vurdering av forholdene bli lagt til grunn. I en slik samlet vurdering kan enkelte parameter avvike noe så lenge sikkerheten og renovatørens HMS er i varetatt.

Hvis det ved varslet tømming er hindringer som gjør at entreprenør ikke får tømt anlegget, er dette å betrakte som manglende klargjøring etter forskriften § 3-3 nest siste ledd.

2.3. Slambilen

Normal størrelse på slambiler vil være ca. 2,5 m bredde og ca. 3,5–4 m høyde. Bilens lengde kan også variere en del, men vil normalt ligge på ca. 8–11 m. Normalt vil slambiler ha en totalvekt i området 15–27 tonn. Stikkveger må dimensjoneres for å tåle en slik totalvekt.

Tekniske data på slambil som benyttes:

- Total lengde: 8,75 meter
- Bredde: 2,55 meter.
- Akselavstand: 4,3 meter.
- Egenvekt: 17 tonn.
- Totalvekt: 27 tonn fordelt på tre akslinger.
- Største tillatte akseltrykk: 11,5 tonn.

2.4. Krav til oppstillingsplass

Oppstillingsplass er der bilen står under tømming av slamanlegget.

Ved etablering av slamanlegg må det tas hensyn til adkomst og oppstillingsplass for slamkjøretøy i tillegg til de tekniske krav til anlegget kommunen har i sin utslippstillatelse.

Retningslinjer til slamforskriften for ReMidt IKS

- Sugehøyde maks 6 meter fra bunn tank til planet der bilen står.
- Maks 50 meter fra tank til oppstillingsplass

2.5. Klargjøring

Abonnementen skal sørge for at lokket på tanken er gravd fram, sørge for eventuell snørydding og strøing, nødvendig rydding av vegetasjon og legge til rette for en effektiv tømming av anlegget.

Hvis det ikke er tilrettelagt for tømming må abonnenten betale et tilleggsgebyr etter forskriften § 3-3 nest siste ledd.

2.6. Varsling

Abonnementen skal varsles minst 14 dager før planlagt tømming.

3. Tilleggstjenester

3.1. Bakgrunn og formål

Retningslinjene fastsetter vilkår for de ulike tilleggstjenestene som tilbys abonnentene, utover det som ligger i forskriftens bestemmelser.

Retningslinjene er fastsatt på bakgrunn av slamforskriften § 3-4.

3.2. Tilleggstjenester som tilbys og prisen på disse

Det er representantskapet i ReMidt som bestemmer hvilke tilleggstjenester som skal tilbys kundene gjennom disse retningslinjene. Styret fastsetter prisen på tilleggstjenestene etter de føringene som er gitt i retningslinjene.

3.3. Tilleggstjenester som tilbys

ReMidt tilbyr i hovedsak følgende tilleggstjenester:

- Spyling av rør.
- Tømming av bido / utedo.
- Tømming av fettavskiller.
- Tømming av mobile toalett.
- Tømming av midlertidige anlegg. (Brakkerigger)

4. Tømmehyppighet

4.1. Bakgrunn og formål

Retningslinjene utfyller og gir nærmere beskrivelser av tømmefrekvens der det ikke er angitt i utslippstillatelsen.

Retningslinjene er fastsatt på bakgrunn av renovasjonsforskriften § 2-6.

4.2. Anlegg med uklar utslippstillatelse

Forskriftens § 2-6 angir normale tømmefrekvenser. Der dette ikke er utfyllende, benyttes følgende tabeller:

Tabell 4.2.1: Slamavskiller for boliger eller fritidshus med høy sanitær standard

Antall enheter (personer) tilknyttet	Volum ved tømming hvert 2. år (m ³)	Volum ved tømming hvert år (m ³)
1 (5 personer)	4	2
2 (10 personer)	7	4
3 (15 personer)	9,5	7
4 (20 personer)	12	9,5
5 (25 personer)	14	9,5
6 (30 personer)	15,5	9,5
7 (35 personer)	16,5	12
8 (40 personer)	18	12
9 (45 personer)	21,5	12
10 (50 personer)	25	15

Tabell 4.2.2: Slamavskiller for ordinære hytter og fritidsboliger

Antall enheter (personer) tilknyttet	Volum ved tømming hvert 2. år (m ³)	Volum ved tømming hvert 4. år (m ³)
1 (5 personer)	2	4
2 (10 personer)	4	5
3 (15 personer)	5	7
4 (20 personer)	6	9,5
5 (25 personer)	7	12
6 (30 personer)	9,5	15
7 (35 personer)	9,5	16,5
8 (40 personer)	9,5	20
9 (45 personer)	12	22
10 (50 personer)	12	25

Tabell 4.2.3: Slamavskiller for hytter og fritidsboliger uten klosettavløp

Antall enheter (personer) tilknyttet	Volum ved tømning hvert 2. år (m3)	Volum ved tømning hvert 4. år (m3)
1 (5 personer)	1	2
2 (10 personer)	2	4
3 (15 personer)	2	4
4 (20 personer)	4	5
5 (25 personer)	4	7
6 (30 personer)	4	7
7 (35 personer)	4	9,5
8 (40 personer)	7	12
9 (45 personer)	7	12
10 (50 personer)	7	12

4.3. Tilpasset tømning

For tette tanker er det en ordning med såkalt «tilpasset tømning». Det vil si at abonnenten får utført tømning til ordinær pris forutsatt at vi får 14 dager på oss for å ivareta best mulig logistikk.

Følgende gjelder:

- Kunde bestiller tømning ved behov fram til årets ordinære tømmerunde
- Når ordinær tømmerunde kjøres, får alle med tett tank varsel om tømning. De som allerede har fått tømt må da gi beskjed hvis de ikke ønsker å få tømt tanken enda en gang.
- De som bestiller tømning etter at ordinær tømmerunde er kjørt, må betale gebyr som for ekstratømning

4.4. Ekstratømning

Ekstratømning utføres innen 14 dager etter bestilling.

Ekstratømning er oftest nødvendig ved anlegg som har for liten kapasitet, eller ikke fungerer optimalt. ReMidt anbefaler økt tømmeffrekvens for å unngå ekstratømning, og oppfordrer kunden til å oppgradere anlegget.

Hvis slamtank tømmes mindre enn tre måneder før ordinær tømning belastes kunden bare for ekstratømning, og ordinær tømning utgår.

Hvis slamtank tømmes tre måneder før ordinær tømning belastes kunden for en ekstratømning, og ordinær tømning utføres i tillegg.

4.5. Nødtømning

Nødtømning skal utføres innen 24 timer etter bestilling.

Nødtømning kan være nødvendig hvis en tett tank er full, eller et slamanlegg ikke fungerer. ReMidt skal opplyse kunden om kostnaden, samtidig som kunden skal gis veiledning for å finne årsaken til problemet.

4.6. Bekreftelse av bestilling ved nød- eller ekstratømming

Når ReMidt etter kartlegging av behovet finner at nødtømming/ekstratømming må iverksettes, sendes bestilling til entreprenør og bekreftelse av avtalte betingelser til kunde.

5. Kontrollrutiner (veiledende)

5.1. Kontroll av slamtank etter avvanning.

Riktig bruk av polymer.

Kontroll av restmengde slam.

5.2. Kontroll av tett tank etter tømning.

Tank skal være tømt helt.

Dette dokumenteres med to bilder, ett før tømning og ett etter tømning.

6. Fakturering

6.1. Faktureringsintervall

- Slamanlegg tilknyttet eiendommer med fast helårlig bosetting faktureres 4 ganger i året sammen med husholdningsrenovasjon.
- Slamanlegg på eiendommer uten fast helårlig bosetting faktureres 2 ganger i året sammen med fritidsrenovasjon.
- Kommunale fellestanker faktureres 2 ganger i året.

6.2. Fakturering av fellesanlegg

Nye hyttefelt har ofte felles slamanlegg. Noen grunneiere ønsker faktura og selv viderefakturere hyttene, mens andre ønsker at vi fakturerer hver enkelt hytte. Begge deler godtas så lenge gebyret er koblet mot en bygning. (legalpant)

Ved deling av faktura, splittes fakturaen på antall abonnenter som er tilsluttet anlegget.

6.3. Fakturering – tømming og behandling

For slamtanker til bolig faktureres følgende volum:

- minimum 4 m³ uavhengig av tømmefrekvens
- slamtanker > 4 m³ faktureres etter tankens volum

For slamtanker til fritidsboliger faktureres følgende volum:

- etter tankens volum

Gråvannstanker, tette tanker og renseanlegg faktureres etter tankens volum.

Tette tanker kan ved andre gangs tømming samme år, faktureres for faktisk volum hvis den blir tømt i rute.

6.4. Kommunalt påslag

I enkelte kommuner fakturerer ReMidt abonnentene for et beløp på vegne av kommunen. Dette benevnes som et kommunalt påslag. Påslaget er fastsatt av kommunestyret og dekker kommunens særegne kostnader innen slam-området.